



Uchylno-przesuwne okno PERFECT PLUS BH posiada unikalne rozwiązanie zabezpieczające przed uderzeniem w głowę przy otwartym oknie, co jest możliwe w przypadku okien obrotowych i wysokoosiowych. Większe bezpieczeństwo i komfort użytkowania okna w standardzie.

Okno wyposażone jest w system okuć umożliwiający:

1. przy uchyleniu o ok. 30° możliwość swobodnego podejścia do okna,
2. przy uchyleniu o ok. 60° możliwość bezpiecznej ewakuacji podczas otwierania okna, całe skrzydło unosi się na zewnątrz i nie zajmuje przestrzeni poddasza,
3. bezpieczne odwrócenie skrzydła nad płaszczyznę ościeżnicy w celu umycia zewnętrznej szyby.



Właściwości techniczne:

- \* wykonane z klejonego drewna sosnowego, zabezpieczonego środkiem impregnującym,
- \* bezpieczny montaż okna bez potrzeby wyciągania skrzydła z ościeżnicy,
- \* jednolita uszczelka obwodowa oraz konstrukcja przylgowa zapewniająca lepszą szczelność przed wiatrem,
- \* szyba zewnętrzna hartowana, samoczyszcząca SGG BIOCLEAN,
- \* automatyczny nawiewnik VENTAIR MAGNETIC,
- \* możliwość montażu moskitiery w ościeżnicy,
- \* dostępne w rozmiarach 78 × 98, 78 × 118 i 78 × 140 cm,
- \* przeznaczone do dachów o nachyleniu połaci 150- 550.

Ościeżnica i skrzydło: Wykonane z najwyższej klasy, klejonego warstwowo drewna sosnowego, zabezpieczone bezbarwnym środkiem impregnującym i lakierowane trzykrotnie.

Szyby: Okna wyposażone są w jednokomorowe szyby zespolone. Zewnętrzna szyba zestawu jest hartowana i samoczyszcząca SGG BIOCLEAN. Wykorzystany gaz szlachetny (Argon) oraz napylenie na wewnętrzną szybę cienkiej warstwy srebra pozwalają na uzyskanie współczynnika przenikania ciepła dla takiego zestawu szybowego o wartości  $U=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$  wg EN 674. W dolnej części skrzydła znajduje się uszczelka, która odprowadza potencjalny kondensat pary wodnej na zewnątrz okna. Ramka dystansowa wykonana w technologii giętych naroży – technologia polepszająca szczelność szyby.

Automatyczny Nawiewnik - VENTAIR MAGNETIC: W ościeżnicy zamontowano automatyczny nawiewnik Ventair Magnetic, który pozwala na regulację strumienia świeżego powietrza wpływającego do pomieszczenia. Łatwy demontaż pozwala na konserwację nawiewnika.



Klamka: Zainstalowana w dolnej części okna klamka pozwalają ryglować skrzydło w trzech pozycjach: pierwsza pozycja - okno zamknięte, druga i trzecia - pozostawienie szczeliny między skrzydłem a ościeżnicą w celu przewietrzenia pomieszczeń.



Oblachowanie okna: Drewno osłonięte jest z zewnątrz odpornymi na działanie czynników atmosferycznych profilami z blachy aluminiowej, powlekanej poliestrem w kolorze antracytowym. Wkręty zewnętrzne wykonane są ze stali nierdzewnej.

### Montaż

Konstrukcja okna pozwala na montaż okien do krokwi w dachach o nachyleniu połaci dachu od  $15^\circ$  do  $55^\circ$ . Kołnierz uszczelniający umożliwia łączenie okna do poddaszy z płaskimi i profilowanymi pokryciami dachowymi. Kołnierz produkowany jest w trzech wersjach:

- \* do pokryć płaskich,
- \* uniwersalny do pokryć płaskich i profilowanych,

## OKPOL Perfect Plus

Wpisany przez Administrator  
piątek, 13 listopada 2009 21:14

---

\* do pokryć wysokoprofilowanych.

dfd